

TopLine HR 70 en HR 100

60 VERWARMINGSINSTALLATIES

60.51 CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.51.11 GESTOOKTE WATERKETEL

0. HR-GASWANDKETEL

Fabrikaat: NEFIT B.V.

HR-Gaswandketel NEFIT TopLine.

Type:

\HR 70. \HR 100.

Vermogen (kW):

\70. \100.

Rendement (bw./ow.) (%):

\97/108. \98/109.

Emissie NOx (ppm):

\29. \30.

Afmetingen (bxhxd) (mm): 520x980x465.

Massa (kg): 70.

Aansluitingen:

- cv-water ("): 1 1/2.

- gas ("): 1.

- condens (mm): 32.

- elektriciteit (V): 230.

/100/100. \100/150 concentrisch.

Brander:

- brandstof: aardgas.

- type: Premix keramiek.

- ontsteking: gloeiplug.

- beveiliging: ionisatie.

- regeling: modulerend.

Warmtewisselaar:

- constructie: gevinde buis.

- materiaal: aluminium-silicium.

Instrumenten/regelpaneel:

- universele branderautomaat (UBA).

Pomp:

- fabrikaat: Grundfos.

- constructie: aangebouwd.

- regeling: pompschakeling, aan/uit.

Toebehoren:

- ophangbeugel.

\- aansluitset cv..... \-aansluitset cv cascade.....

\- aansluitset HR 70 cv/ww.....

- luchttoevoer/rookgasafvoerset.

\- kamerthermostaat: Moduline 10.

\- kamerthermostaat: Moduline 15.

\- kamerthermostaat: Moduline 20.

\- kamerthermostaat: Moduline 30.

\- kamerthermostaat: Moduline IV.

\- kamerthermostaat: Moduline 100.

\- kamerthermostaat: Moduline 200.

\- kamerthermostaat: Moduline 300.

\- kamerthermostaat: Moduline 400.

\- kamerthermostaat.....

HR-Gaswandketel leveren met Gaskeur HR 107 en Gaskeur SV.

4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT

Montagewijze:

- montage/opstelling.....

Aansluitingen:

.....

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE

.....